

Синтетическая разделительная жидкость для изложниц при розливе металла.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- **IRONCAST SY 50** синтетическая разделительная жидкость, предназначенная для смазывания изложниц при непрерывном литье стали.
- **IRONCAST SY 50** обладает отличной стойкостью к окислению и не оставляет пятен на металле при литье. Предотвращает непосредственный контакт расплавленной стали и изложницы и, следовательно, обеспечивает постоянный поток и равномерное охлаждение стали.
- **IRONCAST SY 50** увеличивает производительность системы непрерывного розлива стали, предотвращает образование поверхностных оксидов и позволяет избежать образования твердых отложений, снижающих качество стальных отливок.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая температура вспышки и самовоспламенения.
- Отличная окислительная стабильность.
- Беззольный продукт, не образующий отложений.
- Значительно снижает образование нагаров.
- Улучшает качество конечного продукта.
- Продлевает срок службы изложниц.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL IRONCAST SY 50	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	919,5
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	51
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	9,5
Температура вспышки	ASTM D92	°C	250