

HI – PERF 4T SUPER



Bản Đặc Tính Kỹ Thuật

Dầu Đa Cấp Cho Các Loại Động Cơ Xe Máy 4 Thì

TOTAL

Ứng Dụng

Các loại động cơ 4 thì hiệu suất cao

- Tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiệu suất cao với các cỡ động cơ khác nhau, điều kiện sử dụng khắc nghiệt cho mọi mùa.
- Đáp ứng được việc bôi trơn cho hộp số và các ly hợp ngâm dầu (không có hiện tượng trượt ly hợp).

Tiêu Chuẩn

Các Đặc Tính

- API SG
- JASO MA

Lợi Ích Khách Hàng

Mọi điều kiện hoạt động

Các mô tả kỹ thuật

- Chống ôxi hóa tốt.
- Chỉ số độ nhớt cao.
- Ổn định độ nhớt tuyệt hảo trong hoạt động.
- Tính tẩy rửa ở mức rất cao.
- Tính phân tán ở mức rất cao.
- Các chức năng chống mài mòn, chống ăn mòn, chống gỉ sét và chống tạo bọt tốt.
- Không nguy cơ đánh lửa sớm có hại cho máy.

Đặc Tính Kỹ Thuật

HI PERF 4T SUPER	Phương pháp	Đơn vị tính	Cấp độ nhớt SAE 20W-40
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	Kg/m ³	886
Độ nhớt ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	121
Độ nhớt ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,40
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	119
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	-9
Điểm chớp cháy Cleveland	ASTM D92	°C	245

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình

HI PERF 4T SUPER 20W-40; Phiên bản ngày 20 tháng 05 năm 2010

Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.