

# HI – PERF 4T MCO



## Bản Đặc Tính Kỹ Thuật

### Dầu Cho Các Loại Động Cơ Xe Máy 4 thì

#### Ứng Dụng

- Dùng cho các loại động cơ xe máy 4 thì dung tích nhỏ có điều kiện hoạt động thay đổi.
- Thích ứng cho việc bôi trơn hộp số và các ly hợp ngâm trong dầu (không có hiện tượng trượt ly hợp).

#### Tiêu Chuẩn

##### Các Đặc Tính

- API SF

#### Lợi Ích Khách Hàng

- Bảo vệ tốt màng dầu.
- Phụ gia phân tán tốt.
- Chống ôxi hóa tốt.
- Các chức năng chống mài mòn, ăn mòn, gỉ sét và tạo bọt

#### Đặc Tính Kỹ Thuật

HI – PERF 4T MCO	Phương pháp	Đơn vị tính	Cấp độ nhớt SAE 20W-50
Khối lượng riêng ở 15 <sup>0</sup> C	ASTM D 4052	Kg/m <sup>3</sup>	885
Độ nhớt ở 40 <sup>0</sup> C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	147
Độ nhớt ở 100 <sup>0</sup> C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	17
Chỉ số độ nhớt	ASTM D 2270	-	125
Điểm đông đặc	ASTM D 97	<sup>0</sup> C	-18
Điểm chớp cháy Cleveland	ASTM D 92	<sup>0</sup> C	245

Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình

#### HI – PERF 4T MCO; Phiên bản ngày 20 tháng 05 năm 2010

Dầu này khi được sử dụng theo khuyến nghị của chúng tôi và cho mục đích đã dự định, sẽ không có mối nguy hiểm đặc biệt nào. Bản đặc tính an toàn sản phẩm tuân theo pháp chế EC hiện hành có thể được cung cấp bởi Công Ty TNHH Total Việt Nam.